

L&C monte 2 Barstuhl 415-2

2010-10-22

Gestell	Hockergestell aus Rundrohr (RR) St 37K nach EN 10305-3, Drei Bügel aus RR 22 x 1,5 und ein Ringeinsatz aus RR 22 x 1,5 als Fußstütze sind sauber verschweißt.	
Gestell Oberfläche	<p>Chrom Untergrund ca 20µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt.</p> <p>Pulverbeschichtung: Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca. 80 µm Schichtdicke.</p>	
Gleiter	Fußbodengleiter aus abriebfestem Kunststoff für universellen Einsatz auf beliebigem Untergrund. Wahlweise mit Filzeinlage	
Sitz	Sitz Sperrholz 20mm stark, 15-fach verleimt Ø 35cm hochdruckverpresste Buchenschichtholzplatten, hochflexibel bei großer Festigkeit aus nachhaltiger, einheimischer Forstwirtschaft.	
Polster	Sitzaufdoppelung aus 3,5mm starkem Sperrholz mit 10mm starkem FCKW frei geschäumten Polyätherschnittschaum.	
Bezüge	Bezüge nach Hauskollektion	
Holzoberfläche	gebeizt nach Kollektion	
Maße	Fuß	Ø 54 cm Tiefe
	Sitzhöhe	82 cm
	Gewicht	6 kg